

¡SU ALIADO PARA UN RESULTADO PERFECTO!

El Decapante GEL EXPRESS® Universal es eficaz en todo tipo de soportes : madera, metal, piedra, cemento, cerámica, azulejos, baldosas, cristal...

EFICAZ

- Permite recuperar el aspecto natural del soporte en superficies horizontales o verticales.
- No altera los soportes.

FÁCIL

- Decapa varias capas de pinturas, barnices, protectores decorativos, barnices parquet, colas, masillas (a excepción de los revestimientos industriales con dos componentes), enlucidos (excluyendo minerales) y resinas (incluidas las resinas epoxi).
- No se escurre, gracias a su textura en gel



EFICACIA
MULTI-
CAPAS

1L
±4m²

EFICACIA
MULTI-
CAPAS

EFICAZ
MULTI-
CAMADAS



0,5L . 1L . 2L

INSTRUCCIONES DE USO

¿ SOBRE QUE SOPORTES?

- Interior y exterior
- Sobre todo tipo de maderas (europeas y exóticas), metal, piedra, hormigón, cemento, azulejos, cristal...



TIEMPO DE ACCIÓN

Dependiendo de las condiciones climáticas, espesor, soporte...



RENDIMIENTO (POR 1 L)

+/- 4m²



HERRAMIENTAS

BROCHA, ESPÁTULA, CEPILLO Y LANA DE ACERO Nº2



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
AGUA TIBIA

APLICACIÓN

- Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.
- Aplique con una brocha una capa gruesa y uniforme. Una capa gruesa le garantiza un resultado óptimo.
- Deje actuar el decapante entre 5 min. y 1h45 según el número de capas a decapar.
- Quite el revestimiento reblandecido con una espátula (en el sentido de las vetas de la madera), un rascador o con lana de acero.
- Aclare con agua tibia la superficie decapada (excepto madera táctica) con un cepillo duro (nylon o cerda natural).
- Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación : entre 15° y 30° C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. No almacenar al calor o en un vehículo expuesto al sol.

	Barniz, pintura, barniz parquet, protector decorativo acrílico Verniz, tinta, verniz parquet, protector decorativo acrílico	Barniz, protector decorativo, barniz parquet al disolvente Verniz, protector decorativo, verniz parquet base solvente	Pintura al disolvente Tinta base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	30 min	70 min
Multicapas / Multicamadas	15 min	60 min	1h45

CONSEJOS V33

- Para un mejor rendimiento, raspe las capas con un abrasivo grueso para facilitar la penetración.
- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante y aumente el tiempo de acción.
- Ponga boca abajo el bidón del decapante para usar todo el producto.
- Se puede usar este producto para limpiar sus brochas sucias y secas.
- Un decapante químico no tendrá ningún efecto sobre una pintura o un barniz industrial de dos componentes.
- Retire la mayor cantidad posible de decapante de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.