



PINTURA SUELOS CLIMAS EXTREMOS



- Alta resistencia al sol y a la intemperie.
- Aplicación directa: sin imprimación.
- Alta resistencia al agrietamiento.

INFORMACIÓN



SECADO
ENTRE CAPAS



SECADO
COMPLETO



HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE LAS
HERRAMIENTAS :
Agua



RENDIMIENTO

USO

Para los suelos de exterior: cemento, hormigón, piedra.
Ideal para terrazas, balcones, escaleras... No conviene para soportes de madera. No apto para baldosas y suelos de garaje.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología exclusiva: alta resistencia al agua estancada, incluso de forma prolongada (no aísla).
- Alta resistencia al agrietamiento.
- Antideslizante: antideslizante clase PN12 según la norma AFNOR XP P05-011, sistema antideslizante no apto para los bordes de piscina.
- Lavable Alta Presión



Lavable



FORMATOS



0,5L



2,5L

COLORES



Blanco



Arena



Beige



Terracota



Gris claro



Gris oscuro



PINTURA SUELOS CLIMAS EXTREMOS

PREPARACIÓN

Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo. El soporte debe estar limpio, seco, sin grasa, poroso y no disgregado.

SOPORTES EN BRUTO:

Cemento / hormigón nuevo: dejar secar 3 meses antes de pintar.

Cemento / hormigón en bruto: lavar con el Champú para Suelos V33. Comprobar la porosidad del suelo mediante el "test de la gota de agua" colocada en el suelo. Si se queda en la superficie, el suelo no es poroso y la pintura no se adherirá. Entonces volver a aplicar el Champú para Suelos V33 hasta que el suelo sea poroso. Dejar secar 48 horas.

Suelos nivelados: Comprobar la adherencia en una pequeña superficie.

Piedra: lavar con el Champú para Suelos V33.

SOPORTES YA PINTADOS:

Lavar. Lijar la superficie con grano grueso para eliminar la pintura no adherida y quitar el polvo.

APLICACIÓN

Condiciones idóneas de aplicación: entre 12°C y 25°C sin lluvia ni viento.

Remover bien con una varilla antes y durante la aplicación para homogeneizar el producto.

Aplicar la primera capa (diluida con un 5% de agua en suelos de cemento en bruto).

Dejar secar 3 horas y aplicar la 2ª capa.

En suelos muy porosos o muy transitados, puede ser necesaria una 3ª capa.

Plazos de uso: uso peatonal: 12 horas / uso intensivo: 48 horas. La 1ª semana, usar con precaución.

PROTECCIÓN

Protección 10 años: Sobre suelos nuevos, siguiendo las instrucciones de preparación y de aplicación. Para un uso doméstico normal y soportes sin capilaridad.

PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

EUH208: Contiene metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en punto de recogida habilitado.(Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso. No tirar los residuos al desagüe.

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 48 g/l.